

VS-600RZ

大型の洗浄槽に600Wの出力、回路冷却ファン装備で連続使用可能、各種保護回路内蔵の安心設計



型式	VS-600RZ
外形寸法	460W×525D×504H(mm)
ケース材質	スチール
架台使用時	470W×535D×885H(mm)
槽内寸法	400W×350D×400H(mm)
槽材質	SUS-304 (t=2.0mm)
槽容量	約55ℓ(満水時),約41ℓ(定格容量)
本体重量	約40kg
高周波出力	600W
出力調整	30~100%連続可変
発振周波数	40kHz
定格入力	1φ100V 50/60Hz 1200VA
振動子	ボルト締めランジュバン型
給排水バルブ	3/4インチボールバルブ各1
タイマー	10/20/30/連続 切替(光電センサー式)
使用液温	室温~80℃
使用液種	水系(強アルカリ・強酸を除く)
その他の機能	音声案内機能 異常時自動停止機能 異常検出回路(出力・回路過熱)
付属品	バスケット・洗浄槽フタ・電源コード
バスケット内寸	340W×290D×300H(mm) SUS-304メッシュ ピッチ10mm
オプション	本体架台470W×535D×385H(mm)
型式指定番号	第AU-00001号
※水はけを良くするため槽内底面は傾斜しています。	

VS-1200RZ

大型の洗浄槽に1200Wの出力、回路冷却ファン装備で連続使用可能、各種保護回路内蔵の安心設計



型式	VS-1200RZ
外形寸法	670W×575D×504H(mm)
ケース材質	スチール
架台使用時	680W×585D×885H(mm)
槽内寸法	610W×400D×400H(mm)
槽材質	SUS-304 (t=2.0mm)
槽容量	約95ℓ(満水時),約71ℓ(定格容量)
本体重量	約54kg
高周波出力	1200W
出力調整	30~100%連続可変
発振周波数	40kHz
定格入力	1φ200~230V 50/60Hz 2400VA
振動子	ボルト締めランジュバン型
給排水バルブ	1インチボールバルブ各1
タイマー	10/20/30/連続 切替(光電センサー式)
使用液温	室温~80℃
使用液種	水系(強アルカリ・強酸を除く)
その他の機能	音声案内機能 異常時自動停止機能 異常検出回路(出力・回路過熱)
付属品	バスケット・洗浄槽フタ・電源コード
バスケット内寸	550W×350D×300H(mm) SUS-304メッシュ ピッチ10mm
オプション	本体架台680W×585D×385H(mm)
型式指定番号	第AU-00002号
※水はけを良くするため槽内底面は傾斜しています。	