

EC-30

超音波洗浄器用中性洗剤

●超音波洗浄器用の中性洗剤です。

泡立ちが少なく超音波洗浄器での使用に適しています。水で30倍にうすめて使用し洗浄後は水ですすぐだけ。

●主要法令に非該当の洗剤です。

労働安全衛生法、消防法、毒劇法、PRTR法すべて非該当で管理コストの削減につながります。

●リスクアセスメント対象外の洗剤です。

管理コストの削減、人体への影響に配慮しています。

●環境負荷低減型の洗剤です。

PRTR法非該当、水生環境への有害性(計算値)が低くなるよう処方した洗剤です。



品名	強力濃縮洗浄液イーシー30
品番	EC-30-1L
容量	1L
液性	中性
成分	界面活性剤、可容化剤、安定化剤、pH調整剤、金属イオン封鎖剤、消泡剤

VS-150

NEW

出力自動可変により消費電力は従来型の半分以下
発振周波数自動変調によりダメージを軽減
超音波振動子を3本配置し均一な洗浄効果



型式	VS-150
定格入力	1φ100V50/60Hz80VA
タイマー	0~15分及び連続(電子式)
槽材質	SUS-304 [t=1.0mm]
槽内寸法	230W×180D×110H [mm]
ケース材質	スチール
本体重量	5.5kg
外形寸法	242W×202D×270H [mm]
振動子	ボルト締めランジュバン型
発振周波数	44kHz
高周波出力	ピーク150W 平均50W
液温範囲	5~70℃迄
使用溶液	中性・弱アルカリ洗剤
電源コード	3Pインレット式 [2m]
付属品	洗浄槽フタ・電源コード
型式指定番号	AU-22003号

VS-100Ⅲ

3周波交互発振で洗浄ムラを解消
被洗浄物に対応した単周波数洗浄も可能



型式	VS-100Ⅲ
定格入力	1φ100V50/60Hz200VA
タイマー	1~30分(デジタル式) 周波数切替1~99秒間隔
槽材質	SUS-304 [t=1.4mm]
槽内寸法	W240×140D×100H [mm]
ケース材質	ポリプロピレン
本体重量	4.4Kg
操作パネル	ポリエステル
外形寸法	290W×208D×245H [mm]
振動子	ボルト締めランジュバン型
発振周波数	28kHz・45kHz・100kHz
高周波出力	100W
液温範囲	5~80℃迄
使用溶液	中性・弱アルカリ洗剤
電源コード	3Pインレット式 [2m]
排水バルブ	3/8インチボールバルブ
付属品	本体フタ、電源コード 2Pアダプター

要高周波利用設備許可申請届出

VS-70ES

出力自動可変により消費電力は従来型の半分以下
発振周波数自動変調によりダメージを軽減、均一な洗浄効果



型式	VS-70ES
定格入力	AC100V 50/60Hz 40VA
タイマー	0.5分~30分
槽材質	SUS304ステンレス
槽内寸法	170W×100D×80H [mm]
ケース材質	ポリプロピレン
本体重量	2.5kg
外形寸法	271W×159D×185H [mm]
振動子	ボルト締めランジュバン型
発振周波数	38.5kHz
周波数変調	変調幅1kHz
高周波出力	ピーク75W(平均25W)
液温範囲	5~60℃迄
使用溶液	中性・アルカリ洗剤
電源コード	3Pインレット式(1.5m)
付属品	本体フタ、電源コード 2Pアダプター、スノコ
型式指定番号	第AU-17014号

VS-F100

出力自動可変により消費電力は従来型の半分以下
発振周波数自動変調によりダメージを軽減
超音波振動子を3本配置し均一な洗浄効果



型式	VS-F100
定格入力	1φ100V50/60Hz80VA
タイマー	1~30分(デジタル式)
槽材質	SUS-304 [t=0.8mm]
槽内寸法	240W×140D×100H [mm]
ケース材質	ポリプロピレン
本体重量	5.0kg
操作パネル	ポリエステル
外形寸法	290W×208D×245H [mm]
振動子	ボルト締めランジュバン型
発振周波数	44kHz
高周波出力	ピーク120W 平均40W
液温範囲	5~70℃迄
使用溶液	中性・弱アルカリ洗剤
電源コード	3Pインレット式 [2m]
排水バルブ	3/8インチボールバルブ
付属品	本体フタ、電源コード 2Pアダプター
型式指定番号	第AU-01004号

VS-D100

高キャピテーション強度で頑固な汚れを洗浄
細管内部やスルホール基盤孔部の洗浄が可能



型式	VS-D100
定格入力	1φ100V50/60Hz200VA
タイマー	1~99分(デジタル式)
槽材質	SUS-304 [t=1.4mm]
槽内寸法	240W×140D×100H [mm]
ケース材質	ポリプロピレン
本体重量	5.2Kg
操作パネル	ポリエステル
外形寸法	290W×208D×245H [mm]
振動子	ボルト締めランジュバン型
発振周波数	24kHz・31kHz近接2周波
高周波出力	110W
液温範囲	5~80℃迄
使用溶液	中性・弱アルカリ洗剤
電源コード	3Pインレット式 [2m]
排水バルブ	-
付属品	本体フタ、電源コード 2Pアダプター
型式指定番号	第CU-97001号