

VS-25

家庭用普及型
身の回り品の簡単な洗浄に



型 式	VS-25
定格入力	1φ100V50/60Hz40VA
タイマー	5分
槽 材質	SUS-304 [t=0.8mm]
槽内寸法	φ80×56H [mm]
ケース材質	ABS
本体重量	720g
外形寸法	165W×107D×127H [mm]
振 動 子	PZT型
発振周波数	40kHz
高周波出力	25W
液温範囲	常温～50℃迄
使用溶液	市水・中性洗剤のみ
電源コード	1m
付 属 品	洗浄槽フタ

VS-20

コンパクト設計
役所、銀行等のデスクで活躍



型 式	VS-20
定格入力	1φ100V50/60Hz32VA
タイマー	—
槽 材質	SUS-304 [t=0.6mm]
槽内寸法	φ75×50H [mm]
ケース材質	ユリア
本体重量	1.1Kg
外形寸法	102W×172D×117H [mm]
振 動 子	PZT型
発振周波数	40kHz
高周波出力	20W
液温範囲	5～70℃迄
使用溶液	中性・弱アルカリ洗剤
電源コード	1.3m
付 属 品	洗浄槽フタ

VS-50R

洗浄槽と発振機が分離するので排水に便利
貴金属宝石店等で活躍



型 式	VS-50R
定格入力	1φ100V50/60Hz40VA
タイマー	—
槽 材質	SUS-304 [t=0.8mm]
槽内寸法	φ98×52H [mm]
ケース材質	ABS
本体重量	1.5Kg
外形寸法	215W×123D×144H [mm]
振 動 子	ボルト締めランジュバン型
発振周波数	45kHz
高周波出力	30W
液温範囲	5～70℃迄
使用溶液	中性・弱アルカリ洗剤
電源コード	1.3m
付 属 品	洗浄槽フタ

CS-55

シンプルで堅牢
槽もボディもステンレス製



型 式	CS-55
定格入力	1φ100V50/60Hz75VA
タイマー	0～15分 (機械式)
槽 材質	SUS-304 [t=1.0mm]
槽内寸法	140W×130D×80H [mm]
ケース材質	ステンレスSUS-304
本体重量	約2Kg
外形寸法	165W×155D×144H [mm]
振 動 子	ボルト締めランジュバン型
発振周波数	35kHz
高周波出力	55W
液温範囲	常温～60℃迄
使用溶液	中性・アルカリ洗剤
電源コード	1.5m
付 属 品	なし

VS-70RS1

スマートな外観 簡単操作
ノーマル・バーストの2発振モード



型 式	VS-70RS1
定格入力	1φ100V50/60Hz90VA
タイマー	30秒～30分VR可変
槽 材質	SUS-304 [t=1.0mm]
槽内寸法	160W×70D×60H [mm]
ケース材質	PBT
本体重量	1.5kg
外形寸法	200W×193D×160H [mm]
振 動 子	ボルト締めランジュバン型
発振周波数	40kHz
高周波出力	70W
液温範囲	常温～60℃迄
使用溶液	中性・弱アルカリ洗剤
電源コード	2.0m
付 属 品	洗浄槽フタ (PVC)

VS-150

洗いやすい形状でロングセラー、低騒音設計



型 式	VS-150
定格入力	1φ100V50/60Hz200VA
タイマー	0～15分及び連続 (機械式)
槽 材質	SUS-304 [t=1.0mm]
槽内寸法	230W×180D×110H [mm]
ケース材質	スチール
本体重量	5.5kg
外形寸法	232W×182D×255H [mm]
振 動 子	フェライト型
発振周波数	50kHz
高周波出力	150W
液温範囲	5～70℃迄
使用溶液	中性・弱アルカリ洗剤
電源コード	2Pインレット式 [1.5m]
付 属 品	洗浄槽フタ・電源コード